

# Project review

Parkeergarage C-Ro Ports te Zeebrugge



## Projectomschrijving

Het parkeergebouw in Zeebrugge is een multi-storage parking voor het tijdelijk stockeren van nieuwe voertuigen die bestemd zijn voor de Engelse markt.

Aan Triflex werd gevraagd om een oplossing te bieden om de kritische details van de tussendecken af te dichten en te beschermen.

Gezien de opbouw van de parking is er na intensief overleg een economische oplossing gevonden. De geboden oplossing werd door de opdrachtgever eerst uitvoerig getest voor een periode van anderhalf jaar.

De oplossing bestond erin de kritische details af te dichten met Triflex ProDetail. Ter hoogte van de voegen werd er eerst een uitvlakking voorzien met een sneldrogende mortel. De rest van het vloeroppervlak werd voorzien van een beschermende coating met Triflex Reibeplastik 2K.

Na de testfase bleek de geboden oplossing een juiste keuze te zijn voor de opdrachtgever. De werken werden in een periode van 8 weken uitgevoerd.

## Projectdetails

- Project: Parkeergarage C-Ro Ports voor nieuwe voertuigen
- Plaats: Zeebrugge
- Systeem: [Triflex ProDetail](#) en [Triflex Reibeplastik 2K](#)
- Eigenaar: C-Ro Ports
- Applicateur: Blom Flooring Systems
- Opgeleverd: juli 2014
- Uitvoering: de oneffenheden tussen de welfsels van de tussendecken uitvlakken en afdichten inclusief de detailaansluitingen.
- Oppervlak: 8.300 m<sup>2</sup>
- Bijzonderheden: om de hinder tot een minimum te beperken werden de werken in meerdere fases uitgevoerd met een korte doorlooptijd.

**Triflex**<sup>®</sup>



## Projectfoto's



Situatie voor aanvang van de werken.



Situatie van de voegen voor aanvang van de werken.



De voegen worden uitgevlakt met een sneldrogende mortel.



Plaatsen van de Triflex ProDetail.




Plaatsen van de Preco Cryl Reibeplastik 2K.



Het resultaat!

## Triflex Preco Cryl Reibeplastik 2K


- Elastisch
- Uv-bestendig
- Slijtvast bij mechanische belasting
- Bestendig tegen alkalische stoffen
- Kleurvast
- Koud appliceerbaar
- Door de grove korrel ontstaat een stroef oppervlak



1 Ondergrond  
2 Primer (enkel bij beton)  
3 Preco Cryl Reibeplastik

## Triflex ProDetail systeem

- Naadloos
- Snel uithardend
- Zeer weersbestendig (UV, IR)
- Goede hechting op uiteenlopende ondergronden
- Elastisch en scheuroverbruggend
- Hoge mechanische weerstand en slijtvast
- Duurzaam
- Mechanisch belastbaar
- 100% hydrolysebestendig



1 Ondergrond  
2 Triflex Cryl Primer  
3 Triflex ProDetail  
4 Triflex Speciaalvlies  
5 Triflex ProDetail

# Triflex®



Triflex BVBA  
Diamantstraat 10/301  
B-2200 Herentals  
Tel. +32 14 75 25 50  
Fax +32 14 75 26 14  
[info@triflex.be](mailto:info@triflex.be) | [www.triflex.be](http://www.triflex.be)  
Een onderneming van de Follmann Groep