

Project review

Dakparking & hellingbaan
Delhaize Kontich



Projectomschrijving

Bij het project Delhaize Kontich diende de dakparking gerenoveerd te worden. Ondanks de beperkte ouderdom van de parking waren er diverse waterinfiltraties. Gezien het beperkt aantal parkeerplaatsen (87 op het dak) werd er ook een nieuw parkeergebouw met een toegangshelling gebouwd.

Triflex heeft de afdichting gerealiseerd met het Triflex PDS-R systeem voor de hellingbaan en het Triflex PDS-T systeem voor de dakparking en de tussenvloeren van het nieuwe parkeergebouw.

Er werd gekozen voor Triflex omdat het licht in gewicht is, snel realiseerbaar is, een bewezen duurzaamheid heeft en er heel wat kleurvariaties mogelijk zijn. Door het gebruik van meerdere kleuren en markeringen werd er een parking gecreëerd die bijdraagt tot een hoger sociaal veiligheidsaspect.

Het resultaat is een parking met een aangename uitstraling!

Projectdetails

- Project: Dakparking & hellingbaan Delhaize
- Plaats: Kontich
- Systeem: Triflex PDS-T & PDS-R systeem
- Opdrachtgever: Delhaize
- Studiebureau: Bureau bouwtechniek
- Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
- Opgeleverd: juli 2012
- Oppervlak: ca. 4400 m² waarvan ca. 2300 m² renovatie.

Triflex[®]



Projectfoto's



Vroegere situatie met betontegels



Afbraak van de ondergrond



Afgewerkte parking met belijning en markering



Belijning en markeringen



Hellingbaan



Afgewerkte parking

Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. +31 38 460 20 50
 Fax +31 38 460 38 57
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex PDS-T systeem

- Waterdicht
- Diesel en (rem)oliebestendig
- Naadloos
- UV-bestendig
- Mechanisch belastbaar
- Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
- Flexibel
- Antislip
- Scheuroverbruggend

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProTerra
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProTerra
- 6 Triflex ProTerra slijtlaag
- 7 Instrooi materiaal: Vuurgedroogd kwartzand
 korrelgrootte 0,7 – 1,2 mm
- 8 Triflex Ceryl Finish 202/205

