

# Project review

Parkeergarage Telenet  
te Mechelen



## Projectomschrijving

De betonvloer van de binnenparking werd steeds gladder. Vooral als er vocht of vettigheid van auto's op het wegdek kwam. Om ongelukken te voorkomen diende er iets te gebeuren.

Triflex wist hiermee wel raad. Het beton in de halfopen binnenparking – die dateert uit 2007– werd voorzien van een UV-bestendige laag vloeibaar kunststof welke bestand is tegen het binnenvallende daglicht en antislip biedt.

In juli en augustus 2013 werd de nieuwe klus in de parking geklaard. Om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, moesten de werkzaamheden plaatsvinden in de zomervakantie.

Om de laag aan te brengen, werd de parking in twee gedeeld. Vervolgens moest de betonlaag worden schoongemaakt en daarna gestraald voor de hechting. Toen werd er een meerlaags coatingsysteem op aangebracht. Daarin kwam antislipzand en als laatste kwam er een kleurlak overheen.

De vloer van de parking in Mechelen werd in het grijs afgewerkt. De antislip laag voldoet aan alle verwachtingen van de klant en het is ook een mooi resultaat !

## Projectdetails

- Project: Parkeergarage Telenet
- Plaats: Mechelen
- Systeem: Triflex CPS-C systeem + afwerking met Triflex Cryl Finish 200
- Opdrachtgever: Telenet, Mechelen
- Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
- Opgeleverd: augustus 2013
- Oppervlak: 6270 m<sup>2</sup>
- Bijzonderheden: onderhoudsvriendelijk, UV-bestendigheid, snelle beschikbaarheid van de parking

**Triflex**<sup>®</sup>



## Projectfoto's



Afgewerkt met Triflex Finish 200  
RAL 7038, agaatgrijs



De halfopen binnenparking werd voorzien van een UV-bestendige laag die bestand is tegen binnenvallend daglicht en met voldoende antislip.



Afwerking aan de in- en uitrit



Parkeerplaats voor mindervaliden



Laadpunt voor elektrische wagens



Afgewerkte parking met belijning.

## Triflex CPS-C systeem

- Bestand tegen benzine, diesel en (rem)olie
- Mechanisch belastbaar
- Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
- Antislip
- Slijtvast
- UV-bestendig

# Triflex®



Triflex BVBA  
 Diamantstraat 10/301  
 B-2200 Herentals  
 Tel. +32 14 75 25 50  
 Fax +32 14 75 26 14  
[info@triflex.be](mailto:info@triflex.be) | [www.triflex.be](http://www.triflex.be)  
 Een onderneming van de Follmann Groep

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Pox Primer 116
- 3 Vuurgedroogd kwartzand
- 4 Triflex Cryl Finish 200

