

Project review

Aanpassing afschot balkons Residentie Meander te Aarschot



Projectomschrijving

Bij Residentie Meander werd er na plaatsing van de 16 prefabbalkons een probleem vastgesteld. Alle balkons vertoonden afwateringsproblemen. De opdrachtgever wenste dat er een nieuwe helling gecreëerd werd die een minimale belasting in gewicht gaf.

Triflex is een van de weinige fabrikanten die een totaaloplossing aanbiedt voor het isoleren en/of ophogen van terrassen en balkons. De gekozen afwerking met Triflex Creative Design met tegelmotief zorgt voor een uitstraling die bij de residentie past.

Voor de ophoging van de balkons is er gebruik gemaakt van polyurethaan isolatieplaten om een tegenhelling te creëren en licht in gewicht te blijven. De gootzone werd nadien voorzien van een nieuwe helling. Na het plaatsen van de isolatieplaten werden deze afgewerkt met een drukverdeelplaat. Daarop werd het Triflex BTS-S systeem geplaatst. De bewoners hebben geopteerd voor een afwerking met gekleurde kwarts en een groot tegelmotief. Met het Triflex Creative Design zijn tal van mogelijkheden om een balkon/terras een andere uitstraling te geven. Het uitzicht biedt de luxe van een naadloze vloer met de looks van een tegelvloer.

Triflex, ook voor alle ophoogprojecten !

Projectdetails

- Project: Balkons Residentie Meander
- Plaats: Diestsestraat 46 te Aarschot
- Systeem: Triflex BIS systeem en Creative Design (tegelmotief)
- Architect: AR-TE Architecten
- Applicateur: 4M Europe SA / Blom Flooring Systems
- Aannemer: Promobuild
- Opgeleverd: november 2012
- Oppervlak: 170 m²
- Bijzonderheden: een lichtgewicht ophogingsysteem dat waterdicht en esthetisch mooi afgewerkt werd met tegelmotief.

Triflex[®]



Projectfoto's



Aanbrengen isolatieplaten



Waterdichting met Triflex ProTerra



De gietvloer wordt geplaatst.



Triflex BTS-S systeem met tegelmotief



De goten werden mee in het systeem geïntegreerd



Afgewerkt geheel!

Triflex BIS systeem

- Licht in gewicht
- Brandvertragend
- Geïntegreerd afschot
- Gegarandeerd waterdicht
- Scheuroverbruggend
- In diverse kleuren verkrijgbaar
- Geen loopvoorzieningen noodzakelijk

Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. +31 38 460 20 50
 Fax +31 38 460 38 57
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Drukverdeellaag
 Isolatie
 Dampremmende kleefstoflaag
 Ondergrond

