

Project review

Dakparking en hellingbaan
Hema te Turnhout



Projectomschrijving

De dakparking en de hellingbaan van Hema Turnhout waren afgedicht met een kunststoffolie met daarop een staalvezelgewapende beton met een dikte van 50 mm. Ondanks de beperkte ouderdom van de dakparking was deze aan renovatie toe omdat het beton volledig gescheurd was en er op verschillende plaatsen waterinfiltratie was.

Gezien de ouderdom van het gebouw was een creatieve en lichtgewicht oplossing noodzakelijk. Er werd gekozen voor het Triflex ProPark variant 3 systeem voor de hellingbaan en voor de dakparking werd een Triflex ProPark variant 1 systeem gebruikt. Voordeel van dit Triflex systeem is dat het snel realiseerbaar is en een bewezen duurzaamheid heeft.

Het was voor de opdrachtgever dan ook van doorslaggevend belang dat de renovatie op een snelle en efficiënte manier kon uitgevoerd worden. Na het aanbrengen van de nieuwe bitumineuze waterdichting werd het nieuwe microbeton gestort. Voordeel hiervan is dat de ondergelegen winkels vrij waren van waterinfiltratie. Na het aanbrengen van het Triflex systeem werd de parking enkele dagen later al opnieuw opengesteld voor het publiek.

Resultaat is een duurzame afdichting en een parking met uitstraling!

Projectdetails

- Project: Dakparking en hellingbaan Hema
- Plaats: Turnhout
- Systeem: Triflex ProPark systeem
- Opdrachtgever: Warenhuis Turnhout NV
- Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek
- Architect: Saanen architecten Weert (NL)
- Opgeleverd: september 2012
- Uitvoering: van juni tot september 2012
- Oppervlak: circa 2678 m²
- Bijzonderheden: snelle uitvoering zodat de klanten hier weinig hinder van ondervonden

Triflex[®]



Projectfoto's



Situatie voor de renovatie



Situatie voor de renovatie - scheurvorming



Afgewerkte hellingbaan met het Triflex ProPark variant 3 systeem



De dakparking met het Triflex ProPark variant 1 systeem



Markeringspijl op de hellingbaan



Afgewerkt project met markeringen

Triflex ProPark systeem

- Waterdicht
- Diesel en (rem)oliebestendig
- Naadloos
- UV-bestendig
- Mechanisch belastbaar
- Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en dooizouten
- Flexibel
- Antislip
- Scheuroverbruggend

Triflex®



Triflex BVBA
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProPark
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProPark
- 6 Triflex Deckfloor RS: slijtlaag
- 7 Instrooi materiaal: Vuurgedroogd kwartszand korrelgrootte 0,7 – 1,2 mm
- 8 Triflex Cryl Finish 209

