Triflex Design Film

Informations produit

Propriétés

Triflex Design Film est un film d'application à trois couches permettant de coller des motifs (p. ex. carrelages, carreaux, frises), des logos, des sigles ou d'autres ornements sur les surfaces des balcons.

Domaines d'application

Triflex Design Film est utilisé pour la finition de surface des systèmes Triflex et peut être combiné avec Triflex Micro Chips ou Triflex Colour Design.

Conditionnement du produit livré

Triflex Design Film Q145, motif carrelage 14,5 x 14,5 cm



Dimensions : 156 x 94 cm, 1,46 m²
Quantité livrée : 5 pièces, 7,30 m²

Triflex Design Film Q300, motif carrelage 30 x 30 cm



Dimensions : 156 x 94 cm, 1,46 m²
Quantité livrée : 5 pièces, 7,30 m²

Triflex Design Tape 10 mm

Bandes de film pour la réalisation ou l'extension des motifs de carrelage sur les surfaces, les détails et les raccords.

Dimensions : 10 mm de large, 5 m²
Quantité livrée : 1 rouleau

Triflex Design Film WV1, motif carrelage « Opus romain »



Dimensions : 121 x 81 cm, 0,98 m²
Quantité livrée : 5 pièces 4,90 m²

Triflex Design Film « Rose des vents »



Dimensions : 53 x 53 cm, 0,28 m²
Quantité livrée : 1 pièce

Teintes

Triflex Design Film est transparent.

Triflex SPRL | Diamantstraat 6c | B-2200 Herentals | T : +32 (0) 14 75 25 50 | F : +32 (0)14 75 26 14 | info@triflex.be | www.triflex.be

Triflex Design Film

Informations produit

Stockage

Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre min. +10 °C et max. +30 °C. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil.

Conditions de mise en œuvre

Triflex Design Film se colle sur les systèmes Triflex. Pour ce faire, respecter les instructions d'application et la description du système. Toutes les remontées et autres détails préalablement étanchés doivent être traités avant l'application de la couche de finition. Il est possible de travailler ici aussi avec Triflex Design Tape.

Pour l'application du film, la température du support doit être d'au moins +10 °C et être supérieure de min. 3 °C à la température du point de rosée. Dans le cas contraire, un film d'humidité risque de se former sur la surface à traiter (DIN 4108-5, tab. 1). Voir le tableau des températures du point de rosée.

Consommation

1 m² de Triflex Design Film pour 1 m² de support (découpes comprises).

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.