

Triflex Grains antidérapants

Informations produit

Propriétés

Triflex Grains antidérapants se compose de grains synthétiques à la granulométrie spéciale, à ajouter à Triflex Cryl Finish 205.

Domaines d'application

Triflex Grains antidérapants est utilisé comme additif dans Triflex Cryl Finish 205. Ce produit est essentiellement utilisé comme finition sur des balcons devant présenter un minimum de propriétés antidérapantes.

Conditionnement du produit livré

Disponible en seau de 1,00 kg.

Stockage

Stocker non ouvert dans un lieu sec et frais pendant max. 24 mois.

Conditions de mise en œuvre

Mélanger la quantité correcte de Triflex Grains antidérapants (environ 1 % en poids – 2 % en poids) uniformément à Triflex Cryl Finish 205. Ajouter ensuite Triflex Catalyseur, conformément aux instructions.

Consommation

Ajouter 1 à 2 % en poids de Triflex Grains antidérapants en fonction du poids de Triflex Cryl Finish 205.

Délai d'utilisation

Voir les informations produit de Triflex Cryl Finish 205.

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.