

Triflex MC

Informations produit

Propriétés

Triflex MC est un puissant nettoyant hydrosoluble parfaitement sûr, biodégradable et alcalin permettant une élimination rapide et efficace de la graisse, de la saleté, de l'huile, de la rouille, de la suie, des dépôts de carbone et de nicotine et d'autres taches tenaces dans de nombreuses applications. Le produit se distingue par les qualités suivantes :

- Forme liquide
- Couleur rouge
- Odeur particulière
- Entièrement soluble dans l'eau

Domaines d'application

Triflex MC est utilisé comme nettoyant et dégraissant universel pour le traitement de surfaces revêtues ou non.

Conditionnement du produit livré

10 litres	bidon
25 litres	bidon
500 ml	pulvérisateur

Teintes

Triflex MC est de couleur rouge.

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

Conditions de mise en œuvre

Triflex MC peut être dilué dans de l'eau chaude ou froide. Pour obtenir le meilleur résultat, appliquer Triflex MC à l'aide d'un pulvérisateur et frotter immédiatement avec un chiffon humide.

Industrie alimentaire

Triflex MC peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire, en particulier pour le nettoyage des machines et appareils utilisés pour la préparation d'aliments.

Instructions de mélange

Salissures normales : 1 litre de Triflex MC pour 10 litres d'eau
Salissures intenses : 1 litre de Triflex MC pour 5 litres d'eau
Application spéciale : Triflex MC peut être utilisé non dilué sur de la rouille tenace par exemple.



Catégorie ABM

Pollution des eaux : 11 (onze)
Système d'assainissement : B

Valeurs pH à +20 °C

1 part de Triflex MC : 2 parts d'eau >> 12,8
1 part de Triflex MC : 5 parts d'eau >> 12,5
1 part de Triflex MC : 10 parts d'eau >> 12,2
1 part de Triflex MC : 20 parts d'eau >> 11,8

Mise en garde

Ne pas utiliser Triflex MC sur du verre ou des miroirs en raison de son possible effet corrosif.

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.