

Triflex Nettoyant

Informations produit

Propriétés

Triflex Nettoyant est un produit nettoyant universel à base de solvant.

Domaines d'application

Triflex Nettoyant est utilisé pour tous les produits Triflex à base de PMMA, d'EP, de PUR et de PUA. Il permet aussi de préparer les supports et de dégraisser les matériaux en cas d'interruption des travaux. En outre, il est utilisé pour le nettoyage des outils utilisés pour les travaux.

Conditionnement du produit livré

En pot :

- 1 litres
- 9 litres
- 27 litres

Teintes

Triflex Nettoyant est transparent.

Stockage

La durée de stockage est de 12 mois environ, non ouvert, dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

Mise en œuvre

Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'aide de Triflex Nettoyant. L'immersion des outils dans Triflex Nettoyant ne suffit pas à empêcher le durcissement des produits utilisés. Ils doivent être soigneusement nettoyés.

En cas d'interruption des travaux pendant plus de 12 heures, appliquer Triflex Nettoyant pour nettoyer et réactiver la surface à traiter.

Temps d'évaporation

Si une couche supplémentaire doit être appliquée, respecter impérativement un temps d'évaporation du nettoyant d'environ 20 à 25 minutes.

Consommation

En fonction du degré d'encrassement et du type de support, prévoir une consommation minimale de 0,20 l/m².



Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.