

Triflex Primer Set Verre

Informations produit

Propriétés

Triflex Primer Set Verre se compose d'un nettoyant à base de solvant, d'un primaire monocomposant pour verre et d'autres matériaux, et se distingue par les qualités suivantes :

- Haute réactivité
- Traitement ultérieur rapide
- Faible viscosité

Domaines d'application

Triflex Primer Set Verre est un nettoyant et un primaire, utilisés pour la préparation de supports en verre dans le cadre des différents systèmes Triflex.

Conditionnement du produit livré

750 ml	Triflex Primaire Verre
750 ml	Triflex Nettoyant Verre
1 paire	gants
1 pièce	chiffon bleu
1 pièce	chiffon vert

Teintes

Triflex Nettoyant Verre et Triflex Primaire Verre sont transparents.

Stockage

La durée de stockage est de 12 mois environ, non ouvert, dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

Conditions de mise en œuvre

Le matériau peut s'utiliser avec une température du support et une température ambiante comprises entre +0 °C et maximum +35 °C.

Préparation du support

Le support doit être exempt d'éléments désolidarisés ou nuisant à l'adhérence, comme la graisse et l'huile. Appliquer Triflex Nettoyant Verre pour nettoyer les supports en verre. Le support doit présenter une portance suffisante, être sec et dégivré. L'adhérence du support doit être contrôlée au cas par cas en fonction du projet. Les zones à ne pas traiter doivent être protégées avec de l'adhésif.

Consommation

Au minimum environ 0,05 l/m² sur une surface égale.



Temps de séchage

Triflex Nettoyant Verre : prochaine étape de traitement possible après environ 10 minutes à +20 °C.

Triflex Primaire Verre : prochaine étape de traitement possible entre 15 minutes et 3 heures à +20 °C.

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.

Remarque importante

Les gants spéciaux fournis dans le set doivent être utilisés en permanence lors de l'utilisation de Triflex Nettoyant Verre et Triflex Primaire Verre.