

Triflex Colour Mix



Propriétés

Triflex Colour Mix est un mélange de saupoudrage coloré à caractère ornemental, composé de substances spécialement adaptées les unes aux autres.

Domaines d'application

Triflex Colour Mix est utilisé pour la finition de surface dans plusieurs systèmes Triflex.

Conditionnement du produit livré

Disponible en seau de 10,00 kg.

Teintes

Répondre Triflex Colour Mix sur la couche de finition Triflex Cryl Finish 205 de la couleur correspondante :

Triflex Colour Mix

A719 Gris
A720 Bleu
A721 Gris bleu
A722 Gris vert
A724 Rouge orangé
A727 Beige crème
A728 Gris anthracite
A729 Rouge pierre
A730 Blanc
A731 Gris clair

Triflex Cryl Finish 205

Quartz 03 | 7030
Opale 03 | 5081
Opale 02 | 5092
Quartz 03 | 7030
Ambre 02 | 2053
Ambre 02 | 2053
Schiste 03 | 7043
Rubis 01 | 8081
Sable 01 | 9010
Sable 01 | 9010

Stockage

Conserver dans un lieu sec et frais. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil.

Conditions de mise en oeuvre

- Triflex Colour Mix peut s'utiliser avec une température du support et une température ambiante comprises entre minimum +10 °C et maximum +35 °C.
- Répondre Triflex Colour Mix de manière homogène et en grandes quantités sur la couche de finition Triflex Cryl Finish 205 encore fraîche, à l'aide d'un pistolet à entonnoir. La teinte du Triflex Colour Mix est adaptée à la teinte du Triflex Cryl Finish 205. Voir le tableau des teintes ci-dessus.
- Après durcissement du Triflex Cryl Finish 205 (env. 2 h à +20 °C), balayer, souffler ou aspirer pour éliminer l'excédent de Triflex Colour Mix. Éviter impérativement toute souillure sur la surface (p. ex. traces de chaussures ou d'outils). Une heure après l'élimination du Triflex Colour Mix excédentaire, appliquer sur la surface une couche transparente de Triflex Cryl Finish Satin.

Consommation

Environ 0,80-1,00 kg/m² sur un support lisse

Délai d'utilisation

Voir les informations produit de Triflex Cryl Finish 205.

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.

Triflex Colour Mix



Informations importantes

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les produits/systèmes Triflex ne peuvent être mélangés à d'autres matériaux qui ne seraient pas prévus dans les descriptions de produit ou dans les instructions de mise en oeuvre. Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière.

Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.

Les fiches produits sont régulièrement mises à jour. C'est la responsabilité de l'applicateur d'utiliser la version la plus récente. Les dernières informations produits sont disponibles sur www.triflex.be.