

RENOVATIEPROJECT BIJ WAALS FARMABEDRIJF

Rixensart, 16 juli 2021

Triflex
Delivering solutions together.



DUURZAAM
SNEL
KWALITATIEF

In de zuidelijke helft van ons land, buik aan buik met de taalgrens, ligt het Waalse Rixensart. Ver van de dorpskern huist een bezienswaardigheid van een heel ander kaliber. Op de site van een farmabedrijf wordt dagelijks hard gezocht naar oplossingen voor een langer en gezonder leven. Wie zijn of haar leven wijdt aan zulk nobel doel, kan dat maar beter doen in de beste omstandigheden. Een perfecte infrastructuur kan daarbij helpen. Triflex mocht daar onlangs aan bijdragen, toen een van de parkeergelegenheden op de site vernieuwd werd.

“ Wat de Triflex ProDeck bijzonder maakt, is de basis van het systeem die bestaat uit de Triflex ProMesh: een scheuroverbruggende kunststof wapeningsmat die bepalend is voor de juiste hecht- en treksterkte. ”

VOORBEREIDING

Om niets aan het toeval over te laten, werd de te bewerken ondergrond eerst grondig gecontroleerd. Een uitgebreide vochtmeting en trektesten door ons eigen technische team, gaven een haarscherp beeld van wat er diende te gebeuren om de renovatie zo succesvol mogelijk uit te voeren. Er werd gekozen voor het Triflex ProDeck systeem.

KEUZE VAN HET SYSTEEM

Wat de Triflex ProDeck bijzonder maakt, is de basis van het systeem die bestaat uit de Triflex ProMesh: een scheuroverbruggende kunststof wapeningsmat die bepalend is voor de juiste hecht- en treksterkte.


Boven op de wapeningsmat wordt vervolgens de Triflex Cryl Primer 287 aangebracht en deze vormt op zijn beurt de basis voor de Triflex ProDeck RS 3K. Deze zelfnivellerende laag is oplosmiddelvrij en vormt een gietvloer die hoog mechanisch belastbaar is.

Om te zorgen voor een goede stroefheid strooide onze partner Group Beyers een gevuurdroogd kwartszand in, in de nog natte Triflex ProDeck. De laatste laag die werd aangebracht, was de Triflex Cryl Finish 209. Deze slijtvaste en UV-bestendige eindlaag zorgde niet alleen voor een nog hogere chemische en mechanische belastbaarheid, maar dankzij de pigmentatie was deze ook bepalend voor de uiteindelijke look van de vernieuwde parking.

Dankzij de snelle uithardingstijd van het Triflex ProDeck systeem, kon het parkeerdak al na enkele uren weer in gebruik genomen worden. Een duurzaam en kwalitatief resultaat dat in no time gerealiseerd werd.

HET SYSTEEM

Triflex ProDeck - Variant 1



Belangrijkste eigenschappen

- Snel uithardend
- Mechanisch belastbaar
- Antislip
- Naadloos
- Mechanisch belastbaar
- Zelfnivellerend
- UV-bestendig
- Vele kleurvarianties
- Onderhoudsarm
- Zeer slijtvast

Partner



Vragen of
meer informatie nodig?
We horen het graag!

Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals
T +32 (0) 14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be

