

TRIFLEX ANTISLIPKORREL

Eigenschappen

Triflex Cryl Finish 205, met een speciaal afgestemde korrelgrootte.

Toepassing

Triflex Antislipkorrel wordt gebruikt als toevoeging in de Triflex Cryl Finish 205. Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt, bij balkons, als eindafwerking waarbij een minimale antislipstructuur is gewenst.

Leveringsvorm

Leverbaar in emmers van 1,00 kg.

Opslag

Ongeopende, koel en droog opslaan met een max. van 24 maanden.

Verwerkingscondities

De juiste hoeveelheid Triflex Antislipkorrel (circa 1 gew.-% - 2 gew.-%) dient gelijkmatig door de Triflex Cryl Finish 205 te worden gemengd. Aansluitend wordt Triflex katalysator, conform de productinformatie, toegevoegd.

Verbruik

De toevoeging van 1 à 2 gewicht % Triflex Antislipkorrel ten opzichte van het gewicht van de Triflex Cryl Finish 205.

Potlife

Zie de productinformatie van Triflex Cryl Finish 205.

Veiligheidsadvies

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Aanwijzingen voor bijzondere gevallen

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.