

# Triflex Aquapanel



## Eigenschappen

Triflex Aquapanel is een cementgebonden vezelversterkte plaat met een inkeping aan de zijkant en heeft de volgende eigenschappen:

- 100% waterbestendig
- Robuust en sterk belastbaar
- Gemakkelijk aan te brengen
- Geen droogtijden
- Geen mechanische bevestiging nodig
- Hoge lucht- en geluidsisolatie
- Niet brandbaar (Klasse A2)

## Toepassing

Triflex Aquapanel wordt toegepast in het Triflex BIS systeem.

## Leveringsvorm

Plaatmateriaal:

90 x 60 x 2,2 cm    b x l x h                      Triflex Aquapanel

## Kleur

Triflex Aquapanel heeft een betonkleur.

## Opslag

Triflex Aquapanel in originele verpakking droog bewaren en om beschadigingen door stoten te voorkomen.

## Verwerkingscondities

Zie de systeembeschrijving van het Triflex BIS Systeem, Aquapanel.

## Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op [www.triflex.be](http://www.triflex.be).