

Triflex Reiniger



Eigenschappen

Triflex Reiniger is een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel.

Toepassing

Triflex Reiniger wordt gebruikt voor alle Triflex PMMA - EP-, PUR, PUA producten. Het product wordt tevens gebruikt bij werkonderbrekingen om de ondergrond voor te behandelen en bij het ontvetten van materialen. Alsook voor het schoonmaken van materialen, die zijn ingezet bij de verwerking van Triflex producten.

Leveringsvorm

Bliklevering: 1, 9 en 27 liter

Kleur

Triflex Reiniger is transparant.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 12 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Verwerkingsinstructie

- Materialen dienen onmiddellijk na gebruik met schoongemaakt te worden met Triflex Reiniger. De uitharding van de Triflex producten wordt niet stopgezet als de gereedschappen enkel ondergedompeld worden in Triflex Reiniger. Deze dienen grondig gereinigd te worden.
- Als het werk langer dan 12 uur onderbroken wordt, dan dient Triflex Reiniger aangebracht te worden om het te bewerken oppervlak te reinigen en te reactiveren.
- Bij werkonderbrekingen dient een ontluchtingstijd van ongeveer 20 tot 25 minuten in acht te worden genomen.

Verbruik

Afhankelijk van de mate van vervuiling en oppervlak is het verbruik minimaal 0,20 l/m².

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Triflex Reiniger



Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.be.