

Triflex Colour Mix



Eigenschappen

Triflex Colour Mix is een decoratieve, kleurrijke instrooimix bestaande uit speciaal op elkaar afgestemde producten.

Toepassing

Triflex Colour Mix wordt als oppervlakte afwerking op meerdere Triflex systemen toegepast.

Leveringsvorm

Leverbaar in emmers van 10,00 kg.

Kleur

Triflex Colour Mix wordt in de corresponderende Triflex Cryl Finish 205 ingestrooid:

Triflex Colour Mix

A719 Grijs
A720 Blauw
A721 Grijsblauw
A722 Grijsgroen
A724 Roodoranje
A727 Crèmebeige
A728 Antracietgrijs
A729 Steenrood
A730 Wit
A731 Lichtgrijs

Triflex Cryl Finish 205

Kwarts 03 | 7030
Opaal 03 | 5081
Opaal 02 | 5092
Kwarts 03 | 7030
Bernsteen 02 | 2053
Bernsteen 02 | 2053
Leisteen 03 | 7043
Robijn 01 | 8081
Zand 01 | 9010
Zand 01 | 9010

Opslag

Koel en droog opslaan. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden.

Verwerkingscondities

- Triflex Colour Mix kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van minimaal +10°C en maximaal +35°C worden verwerkt.
- Triflex Colour Mix wordt met behulp van een trechterpistool gelijkmatig vol en zat in de nog natte finishlaag Triflex Cryl Finish 205 ingeblazen. De kleur van de Triflex Colour Mix is afgestemd op de kleur van de Triflex Cryl Finish 205. Kleurentabel zie hierboven.
- Na uitharding van de Triflex Cryl Finish 205 (circa 2 uur bij +20°C), dient het overtollige Triflex Colour Mix weggeveegd, weggeblazen of weggezogen te worden. Verontreinigingen van het oppervlak (bv. door vuil onder de schoenen of werkmateriaal), dienen beslist vermeden te worden. 1 uur na het verwijderen van de overtollige Triflex Colour Mix dient het oppervlak voorzien te worden van een transparante laag Triflex Cryl Finish Satin.

Verbruik

Circa 0,80 – 1,00 kg/m² op een egale ondergrond.

Potlife

Zie de productinformatie van Triflex Cryl Finish 205.

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Triflex Colour Mix



Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.be.