

PROJET DE RÉNOVATION CHEZ ENTREPRISE PHARMA

Rixensart, 16 juillet 2021

Triflex
Delivering solutions together.



**DURABLE
RAPIDE
QUALITATIF**

À la limite de la moitié méridionale de notre pays, à deux pas de la frontière linguistique, se situe le village wallon de Rixensart. Loin du centre du village se dresse un autre bâtiment remarquable. Sur le site d'une entreprise pharmaceutique, des chercheurs s'activent sans relâche chaque jour pour concevoir des solutions destinées à prolonger nos vies et à améliorer notre santé. Ceux et celles qui dédient leur existence à un but si noble méritent de travailler dans les meilleures conditions. Une infrastructure parfaite est un moyen d'y contribuer. Triflex a récemment eu l'occasion d'apporter sa pierre à l'édifice, lors de la réfection de l'un des parkings du site.

„Ce qui distingue le Triflex ProDeck, c'est sa base composée de Triflex ProMesh : un tapis synthétique d'armature à pontage de fissures qui s'avère déterminant pour les contraintes d'adhérence et de traction adéquates.”

PRÉPARATION

Pour ne rien laisser au hasard, le support sur lequel allaient être effectués les travaux a d'abord été soigneusement analysé. Une mesure détaillée du taux d'humidité et des essais de traction effectués par notre propre équipe technique ont permis de se faire une idée précise des opérations qui allaient être nécessaires pour garantir la réussite optimale de la rénovation. L'option retenue a été le système Triflex ProDeck.

LE CHOIX DU SYSTÈME

Ce qui distingue le Triflex ProDeck, c'est sa base composée de Triflex ProMesh : un tapis synthétique d'armature à pontage de fissures qui s'avère déterminant pour les contraintes d'adhérence


et de traction adéquates.

Une couche de Triflex Cryl Primer 287 est ensuite apposée sur ce tapis d'armature, destinée à son tour à servir de base pour le Triflex ProDeck RS 3K. Cette couche autonivelante sans solvant forme un revêtement de sol coulé à haute résistance mécanique.

Pour assurer une rugosité suffisante, l'applicateur a injecté du sable de quartz séché au feu dans la couche de Triflex ProDeck encore humide. Pour terminer, une dernière couche de Triflex Cryl Finish 209 a été appliquée. Cette couche de finition résistante à l'usure et aux UV n'a pas seulement permis d'augmenter encore davantage les résistances chimique et mécanique. Grâce à sa pigmentation, elle s'est également avérée décisive pour donner au parking son apparence définitive. Grâce à l'application à froid et au bref délai de durcissement, la surface est redevenue carrossable en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.

LE SYSTÈME

Triflex ProDeck - Variante 1



propriétés importantes

Résistance aux sollicitations mécaniques
Sans raccord
Convient aux sols en béton
Effet antidérapant
Résistance à l'essence, au diesel, à l'huile et au liquide de frein
Large gamme de couleurs disponibles
Durcissement rapide
Nivellement automatique

Partenaire



Des questions ou
besoin
plus d'infos?

Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals
T +32 (0) 14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be

