

# Triflex ProDrain Fix



## Toepassing

Triflex ProDrain Fix wordt gebruikt als fixatie van de Triflex DC-MAT (ontkoppelingsmat) in het Triflex ProDrain systeem.

## Eigenschappen

Triflex ProDrain Fix heeft de volgende eigenschappen:

- Weersbestendig
- Waterafstotend
- Waterdampdoorlatend
- Goede hechting
- Zeer elastisch / veerkrachtig
- Flexibel

## Leveringsvorm

Zaklevering: 25,00 kg

## Opslag

Het materiaal dient koel, droog en vorstvrij te worden opgeslagen. Tevens dient het materiaal te worden beschermd tegen vocht, ook op de mengplaats.

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie.

## Verwerkingscondities

Zie de systeembeschrijving van Triflex ProDrain.

## Menginstructies

Meng de Triflex ProDrain Fix met de bijbehorende hoeveelheid water en een daarvoor geschikt roerwerk, totdat er een homogeen mengsel ontstaat. Maak niet meer materiaal aan dan dat er binnen 2 uur verwerkt kan worden.

## Mengverhouding

Meng 25,00 kg Triflex ProDrain Fix met 5,70 liter water.

## Verwerkingsinstructies

- Breng de lijm met een getande lijmkam (6 x 6 mm) aan over de baanbreedte van de Triflex DC-MAT (ontkoppelingsmat) het gehele oppervlak.
- Tijdens het verwerken en drogen van Triflex ProDrain Fix mag de temperatuur van het oppervlak niet onder de +10°C komen.
- De uithardingstijd van Triflex ProDrain Fix is 1-3 dagen. Gedurende deze tijd mag de ontkoppelingsmat niet mechanisch worden belast, echter kan er wel verder gegaan worden met de werkzaamheden.

**Let op:** De ontkoppelingsmat moet zo min mogelijk worden belast bij het aanbrengen van de hechtingslaag en het daaropvolgende Triflex BTS-P systeem. Om het te beschermen tegen puntbelastingen, kan er een dunne houten plaat bovenop worden geplaatst.

## Verbruik

Circa 3,00 kg/m<sup>2</sup> op een gladde en vlakke ondergrond.

## Potlife

Circa 2 uur bij +20°C.

# Triflex ProDrain Fix

## Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

## Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

## Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

## Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.