

TRIFLEX STONE DESIGN S



Eigenschappen

Triflex Stone Design S is een hoogwaardig en natuurlijk gewonnen marmer dat in diverse gradaties te verkrijgen is.

Toepassing

Triflex Stone Design S wordt gebruikt voor de oppervlakteafwerking Triflex Stone Design.

Leveringsvorm

Plastic zakken:
25 kg Triflex Stone Design S

Kleur

S100 = Giallo Sienna A
S101 = Giallo Sienna B
S200 = Breccia Pernice A
S201 = Breccia Pernice B
S300 = Rosso Verona A
S301 = Rosso Verona B
S700 = Bardiglio A
S701 = Bardiglio B
S800 = Marrone A
S801 = Marrone B
S901 = Bianco Carrara B

Zeefkromme:

Type A: 1 – 4 mm korrelgrootte

Type B: 5 – 8 mm korrelgrootte

Opslag

Koel, droog, vorstvrij bewaren.

Verwerkingscondities

Zie productinformatie van Triflex Stone Design R.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog en vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen. Eventuele vochtophoping in de constructie dient uitgesloten te worden. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.

Menginstructie

Zie productinformatie van Triflex Stone Design R.

Mengverhouding

Zie productinformatie van Triflex Stone Design R.

Belangrijke opmerking

Triflex Stone Design S is een natuurproduct. De verpakkingen kunnen qua kleur van elkaar verschillen. Het is dan ook van belang om de verpakkingen te controleren en indien nodig te mengen om de juiste kleur te verkrijgen.

Verbruik

Circa 1,30 – 1,70 kg/m² Triflex Stone Design R

Circa 13 – 17 kg/m² Triflex Stone Design S

Bovengenoemd verbruik is afhankelijk van de zeefkromme en kleur op een egale ondergrond.

TRIFLEX STONE DESIGN S



Potlife

Zie productinformatie van Triflex Stone Design R.

Uithardingstijd

Zie productinformatie van Triflex Stone Design R.

Veiligheidsadvies

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Aanwijzingen voor bijzondere gevallen

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.