

TRIFLEX THIXOTROPIEMIDDEL POEDER

Eigenschappen

Triflex Thixotropiemiddel poeder is een verdikkingsmiddel in poeder vorm.

Toepassing

Triflex Thixotropiemiddel poeder wordt gebruikt om Triflex PMMA, EP en PUR kunststof harsen te verdikken, waardoor ze beter te verwerken zijn op opkanten en sterk hellende ondergronden.

Leveringsvorm

Zaklevering: 10,00 kg

Kleur

Triflex Thixotropiemiddel poeder is wit.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 12 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Dosering

Afhankelijk van de verdikkingsgraad 2 - 4%.

Verwerkingscondities

Triflex Thixotropiemiddel poeder toevoegen aan de basishars en minstens 2 minuten langzaam mengen met een daarvoor geschikt roerwerk. Vervolgens de benodigde verharder of katalysator toevoegen volgens de productinformatie van het desbetreffende product.

Veiligheidsadvies

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Aanwijzingen voor bijzondere gevallen

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen. De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.